

白華洗剤

クリーンエース

クリーンエースは、白華の主成分であるカルシウム等の炭酸化物を化学反応によって分解し、水で洗淨することで白く汚染されたコンクリートやタイル・レンガ・インターロッキング等の表面を元の姿に甦らせることができます。

特 長

- 嫌な臭いがしません。(無臭)
- 他の酸系洗剤に比べ、ステンレス・銅等の金属腐蝕性が小さい。
- 強力な洗淨力を有します。



標準使用量(原液塗布)

1回塗布当たり	150~200g/m ²
3.5kg/本	17.5m ² ~23.3m ²

用 途

- タイル・レンガ・カラーブロック・インターロッキングの目地及び表面の白華除去
- コンクリート・モルタルの白華除去
- コンクリート二次製品の表面洗淨

使 用 方 法

- 白華の発生箇所を、予めサンドペーパー等で粗しておいて下さい。有効に効きます。
- 塗布は、ローラー・刷毛等で原液のまま均一に塗り付けて下さい。すぐ泡が発生します。
- 泡の発生が止まったら(塗布後5~10分間)ブラシ・タワシ等で十分水洗いをして下さい。
- 自然乾燥をして下さい。
- 乾燥後に白華が残る場合は、再度クリーンエースの塗布・水洗い・乾燥を繰り返して下さい。

使用上の注意

- 予め目立たない小さな面に試し塗りをし、処理面への影響を確認して下さい。
素材によっては、変色・シミ等の不具合が発生する恐れがあります。
- 壁面・立ち上がり面は下から塗布が基本となります。上から処理しますと、仕上がりがムラが生じる恐れがあります。
- クリーエースは強酸性です。鉄部・アルミ・合金・大理石は腐蝕する危険性があります。十分に養生して下さい。
- 錆・油污れ・カビ・シミ等の除去は効果がありません。
- 使用不適材・アルミ・鉄・銅等金属各種・大理石・木材等には使用しないで下さい。
- クリーンエースは屋外用です。屋内では使用しないで下さい。

荷 姿


3.5kg × 4本 / 箱

注意事項

【取り扱い上の注意】

- クリーンエースは強酸性なので金属容器は腐蝕します。容器はポリバケツを用いて下さい。
- 皮膚に付着すると、薬傷を起こしたり、吸入すると重い障害を起こす恐れがあります。取り扱いには必ず保護眼鏡・ゴム手袋を着用して下さい。又、取り扱い後は手洗・うがいを十分に行ってください。
- クリーンエースを温めたり、80℃以上の熱湯で希釈しないで下さい。
- アレルギー性等の特異体質・皮膚過敏症・呼吸系疾患のある方は、取り扱いを避けて下さい。
- 塩素系漂白剤や他の薬品との混合は絶対にしないで下さい。
- 保存には子供の手の届かないところで、温度のあまり高くない場所に、よく密栓して貯蔵して下さい。
- 側溝、河川、湖沼等へは絶対に破棄しないで産業廃棄物として適切な処理をして下さい。
- 容器は中身を使い切って破棄して下さい。
- 目や口に入った場合には直ぐ水で最低15分間洗い流した後、直ちに医師の診断を受けて下さい。
- 誤って飲み込んだ場合は、直ちに多量の水を飲み、吐き出した後、医師の診断を受けて下さい。
- 皮膚に付着した場合は、付着した部分を水で洗い流し、状況に応じ医師の診断を受けて下さい。
- 使用目的以外には使用しないで下さい。

- ◆ 本カタログの記載内容は予告なしに仕様や記載内容を変更する場合がありますのでご了承下さい。
- ◆ 本カタログ記載の内容(性能、データ等)は作成時点での弊社実験での測定値であり、実際の現場での数値、性能を保証するものではありません。

 日藻五材株式会社

〒174-0043 東京都板橋区坂下2-13-18
TEL.03(5392)1007(代) FAX.03(5392)1023